

VINILO D 3000

Información Técnica

Película polimérica calandrada.

Adecuado para la impresión digital,
serigrafía y clipping electrónico.

Disolvente y agua sin adhesivo.

Revestimiento de papel.

Para aplicaciones en superficies planas o curvas simples.

Ancho: 1,22 m y 1,52 m Rollos de 50m

Aplicaciones

Superficie instalación debe ser lisa, sin remaches e idónea para la aplicación de autoadhesivos incluyendo vehículos, franjas decorativas, señalética, exhibidores de puntos de ventas, eventos y ferias, en sustratos como acrílico, metales pintados y acero inoxidable

Instrucciones de Uso, Mantenimiento y Limpieza.

Para Impresión digital, el límite máximo para carga de tinta es de 250% en su superficie.

Secado : Permitir secado adecuado de tinta en gráficas.

Un tiempo inadecuado en el secado de la tinta sobre vinilo autoadhesivo puede producir fallas en el desempeño de lo impreso, tales como levantamiento en orillas, mayor posibilidad de encogimiento y fallas de adhesión.

Se debe utilizar una esponja no abrasiva con solución de detergente de PH neutro, sin aromas fuertes ni solventes al 2% en agua tibia y enjuagar muy bien con agua limpia. No se deben utilizar solventes abrasivos ni aromáticos ni derivados del petróleo, ni uso de hidrolavadoras a presión.

