

INSTRUCTIVO DE APLICACION

POWER MELT 702

Presentación: hojas de 50x33cm, paquete 3 y 12 hojas

Film de PU transparente termoadhesivo

A través de la película termoadhesiva (hotmelt) se busca hacer una unión de diferentes materiales (substratos o tejidos en general). La aplicación se puede llevar a cabo por ejemplo en la adhesión de textiles, unión de etiquetas de planchado, diseño textil sobre una camiseta y uniones técnicas. Buena adherencia sobre algodón, algodón/poliéster, poliéster, tejidos naturales y sintéticos.

Aplicación:

Condiciones de aplicación

Temperatura: 155° – 165° C

Presión: 3,5 bar [presión media]

Tiempo: 15 a 18 segundos

Resistencia al lavado: 60°C . Apto para lavado en seco

Advertencia: Recomendamos la realización de pruebas de aplicación usando los métodos mencionados en el material final antes de la producción. Todos los datos técnicos que damos están de acuerdo con nuestro mejor conocimiento de los productos pero sin responsabilidad alguna. Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, solo se puede garantizar la adhesión en materiales sin tratar. Por este motivo recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso. <http://www.serimax.com.py/aviso-legal.html>