

Semiautomática

Modelo de fácil manejo y mantenimiento, desarrollado para sublimación en ropas deportivas, moda femenina, fitness y uniformes en general. Su estructura robusta y cilindro neumático facilitan el proceso del operador, proporcionando un aumento significativo en la productividad.



Ejemplos de aplicación en ropas deportivas.

PTS 950 Basic Single



El exclusivo sistema **MTC (Multiple Temperature Control)** es responsable por mantener la máxima calidad de sus estampas. Con 03 puntos de control de energía, él distribuye la temperatura por igual en toda la superficie útil de la forma térmica sin desperdiciar energía eléctrica para el proceso y manteniendo la uniformidad de colores y la reducción de gastos.

Modelo	PTS 950 BASIC SINGLE		
Voltaje de red (V)	220 trifásico	380 trifásico	220 monofásico/bifásico
Potencia (kW)	9,4	9,4	9,4
Consumo de energía (kW/h)	4,6	4,6	7,5
Corriente eléctrica (A)	24,6	14,3	42,7
Área útil (mm)	700 x 1100	700 x 1100	700 x 1100
Área útil (in)	27,5" x 43,3"	27,5" x 43,3"	27,5" x 43,3"
Consumo de aire (pies ³ /min y l/min)	2,2/60	2,2/60	2,2/60
Compresor indicado (pies ³ /min)	5,2	5,2	5,2
Peso neto (kg)	255	255	255
Peso bruto (kg)	325	325	325
Embalaje (C x L x A mm)	1120 x 1990 x 1500		