



UCJV300-160 UV-LED integrated printer/cutter



This is a simulated image. It offers an idea of how a transformative graphic for backlit applications 'morphs' its color scheme depending on the light source after the graphic is installed.

UV-LED impresión/corte

Los dispositivos de corte e impresión UV-LED de UCJV ofrecen una asombrosa variedad de aplicaciones. La impresión única de cuatro capas en el modelo UCJV300-160 produce gráficos transformadores para aplicaciones retro iluminadas. Las tintas UV, incluyendo blanco en el modelo UCJV300-160, y las tecnologías de impresión avanzadas, además de la capacidad de corte preciso, permiten la entrega de campañas completas que incluyen carteles, anuncios, pancartas, etiquetas, calcomanías y más.

- Tecnología UV-LED rentable y ecológica
- Impresión de cuatro capas en la UCJV300-160 para una mejor visualización día / noche
- Capacidad de corte e impresión en una unidad
- Resolución de impresión de alta calidad de hasta 1200 ppp
- Dos modelos: UCJV300-160 con ocho canales de tinta; UCJV150-160 con cuatro canales de tinta
- Sistema de tinta a granel de 1 litro
- Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas

Cabezal de Impresión	UCJV150-160: A demanda (1 cabezal de impresión por color) UCJV300-160: A demanda (2 cabezal de impresión por color)
Resolución de impresión	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi
Velocidad de impresión (modo de 4 colores)	UCJV150-160: up to 168 SqFt/Hr (15.6 SqM/Hr) UCJV300-160: up to 278 SqFt/Hr (25.8 SqM/Hr)
Máximo ancho de impresión	63.38" (1,610 mm)
Máximo ancho de media	63.77" (1,620 mm)
Tipo de tinta/Color	LUS175: C, M, Y, K, Lc*, Lm*, W* *disponible solo para modelo UCJV300-160
Tamaño de empaque de tinta	botellas de un litro
Grosor de media	hasta 1.0 mm
Peso de rollo de media	88 lbs (40 kg)
Certificaciones	Clase A / FCC VCCI Clase A / Cumple con UL 60950-1, marca ETL / CE (EMC, bajo voltaje, directiva de maquinaria) / Informe RoHS / CB / REACH, ENERGY STAR® / RCM
Interface	USB 2.0, Ethernet 1000 Base-T
Fuente de alimentación	Monofásico (AC100 - 120V / AC200 - 240V) x2
Consumo de energía	AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW
Entorno operativo	Temperatura: 59° - 86° F (15° - 30° C) Humedad: 35 - 65% Rh (sin condensación)
Dimensiones (W x D x H)	114 x 31 x 58 in (290 x 77 x 147 cm)
Peso	UCJV150-160: 404 lbs (183 kg) UCJV300-160: 414 lbs (188 kg)
Opciones	Barra de iones, Mimaki Panel de prueba

Formato ancho UV-LED dispositivo de impresión/corte

64"